Reindl

Arbeitskleidung & Arbeitsschutzartikel

SCHUHKATALOG

gültig ab **November 2026**

SICHERHEITSSCHUHE
BERUFSSCHUHE
ZUBEHÖR
SONSTIGES



TAVIXX XXFE
blue-orange
Low ESD S1
Seite: 06

ELTEN · jori by ELTEN · LOWA safety & more work · abeba



MADDOX BOA®
black-red
Mid ESD S3S
Seite: 09

INHALT

ELTEN jori by ELTEN LOWA safety & more work abeba

Allgemeines

- Erklärung der Symbole 03

Sicherheitsschuhe

- S1 05 - 06
- S1P 06 - 07
- S2 08
- S3 09 - 21
- S5 22
- SB 22

Berufsschuhe

- O1 25
- O2 25
- O3 26
- O4 26
- OB 26 - 29

Zubehör/Sonstiges

- Pflegemittel 31
- Socken 32
- Einlagen 32 - 33

VERSCHLUSSSYSTEM

Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen. Es besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen: einem feineinstellbaren Drehverschluss, leichten extrem belastbaren Seilen und reibungsarmen Seilführungen.

ESD

ESD-fähige Schuhe unterstützen die kontrollierte Ableitung elektrostatischer Ladungen zum Schutz empfindlicher elektronischer Bauteile. Sie sind kein elektrisch isolierender Fußschutz.

GORE-TEX KLIMAMEMBRAN

GORE-TEX® Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort.

DÄMPFUNGSSYSTEM

Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® von BASF erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl mit der Wellmaxx Technologie.

SR (SLIP RESISTANCE) oder SRC (Rutschhemmung auf Keramikfliesen und Stahlboden)

Mit der neuen Norm EN ISO 20345:2022 wurde die bisherige Kennzeichnung SRC durch SR ersetzt. SRC stand für eine geprüfte Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Seifenlösung sowie auf Stahlboden mit Glycerin. Die neue Kennzeichnung SR steht für eine zusätzliche Rutschhemmungsprüfung auf Keramikfliesen mit Glycerin. Beide Kennzeichnungen weisen auf eine geprüfte Rutschhemmung hin, unterscheiden sich jedoch in den Prüfverfahren.

REFLEXMATERIAL

Reflektierende Materialien erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und Dunkelheit.

DURCHTRITTHEMMUNG

Eine durchtrittshemmende Einlage erhöht den Widerstand gegen das Eindringen spitzer Gegenstände durch die Sohle. Der Schutz hängt unter anderem von Form und Größe des Gegenstands sowie der Belastung ab.

ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ

Orthopädische Anpassungen sind im Umfang der für das jeweilige Modell geprüften Ausführung und nach den Herstellervorgaben möglich.

A Antistatische Schuhe
Al Widerstand gegen Einwirkung von geschmolzenem Aluminium nach EN ISO 20349-1:2017 7.3
AN Knöchelschutz
CI Kälteisolierung (bis max. -17 °C für 30 min)
CR Schnittfestigkeit (nicht gegen Kettensägenschnitte)

E Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
Fe Widerstand gegen Einwirkung von geschmolzenem Eisen nach EN ISO 20349-1:2017 7.3
FO Kraftstoffbeständigkeit
HI Wärmeisolierung (bis max. 150 °C für 30 min)
HRO Verhalten gegenüber Kontaktwärme (max. 300 °C für 1 min)

LG Schuh mit Absatzkante
M Mittelfussschutz
P Durchtritthemmung
PL Durchtritthemmung Textil 4,5 mm Nagel
PS Durchtritthemmung Textil 3,0 mm
S3S Bietet Schutz vor herabfallenden Gegenständen, spitzen Gegenständen am Boden und Feuchtigkeit

SC Spitzenschutz abriebresistent
SR Rutschhemmung
WG Widerstand gegen Spritzer geschmolzenen Metalls nach EN ISO 20349-2:2017 7.3
WPA Wasserdurchtritt und -aufnahme des Schuhoberteils
WR Wasserdichtheit



TERENCE XXG PRO BOA®
black
Low ESD S3S
Seite: 10

SICHERHEITSSCHUHE

S1, S1P, S2, S3, S5, SB

Bedeutung der verschiedenen Schutzklassen nach EN ISO 20345.

S1: Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappe, geschlossenem Fersenbereich, antistatischen Eigenschaften und Energieaufnahme im Fersenbereich.
S2: Wie S1, zusätzlich mit Schutz des Schuhoberteils gegen Wasseraufnahme und Wasserdurchtritt.
S3: Wie S2, zusätzlich mit Durchtrittschutz und profilierter Laufsohle
S5: Wasserdichte Sicherheitsschuhe, typischerweise Sicherheitsstiefel, mit Zehenschutz, Durchtritthemmung und profilierter Laufsohle.
SB: Erfüllt die Grundanforderungen an Sicherheitsschuhe und verfügt über eine Zehenschutzkappe, die vor Stoß- und Druckeinwirkungen schützt.

S1 IMPULSE XXT
blue Low ESD S1

Art. Nr.: 18276-0.00-005 schwarz
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A



Der IMPULSE XXT blue Low ESD S1 ist dank des elastischen Schnürsystems einfach an- und auszuziehen. Die individuelle Schnellarretierung lässt sich unter der Lasche des Schuhs verstecken, sodass das Risiko, dass Träger über Schnürsenkel stolpern oder daran hängenbleiben, verringert wird. Das schlichte schwarze Obermaterial aus Mikrofaser wird durch eine Perforation sowie ein atmungsaktives Textilfutter noch angenehmer zu tragen. Die eingesetzte Kunststoffkappe macht den ESD-fähigen Schuh zudem zu einem echten Leichtgewicht. Für das Extra an Laufkomfort sorgt eine PU/PU-Sohle WELLMAXX TRAINERS, die SR-zertifiziert und mit einem Sohlenkern aus Infinergy® von BASF ausgestattet ist.

S1 SCOTT
ESD S1

Art. Nr.: 14226-0.00-005 schwarz
Größen: 35 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A



Diese leichte Sicherheitssandale tragen Sie an Ihrem Arbeitsplatz gern, wenn die Temperaturen mal steigen. Mit ESD-Ausstattung ist der Fußschutz auch in Bereichen einzusetzen, wo elektrostatische Entladungen elektronische Bauteile schädigen könnten. Der modische Look des SCOTT ESD S1 gefällt, sein Obermaterial aus Mikrofaser und Textilmaterial hält viel aus, die Kunststoffkappe wehrt Gefahren für die Zehen ab. Außerdem bewirkt die TRAINERS Sohle eine hervorragende Rutschhemmung auch auf unsicherem Untergrund.

S1 TAVIXX XXFE
mint Low ESD S1

Art. Nr.: 19217-0.00-053 mint
Größen: 36 - 47
Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A



Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL, Carbonkappe, Metall- und lederfreie Ausstattung, Zwischensohle aus Infinergy® von BASF

Sicherheitsschuhe S1, S1P

S1 TAVIXX XXFE
blue Low ESD S1

ELTEN



Art. Nr.: 19217-0.00-018 blau
Größen: 36 - 47
Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Die Carbonkappe schützt die Zehen, ist aber gleichzeitig deutlich leichter als klassische Zehenschutzkappen – ein weiterer Grund, warum sich dieser Schuh fast schwerelos anfühlt.

S1 TAVIXX XXFE
blue-orange Low ESD S1

ELTEN



Art. Nr.: 19220-0.00-008009 kornblau/orange
Größen: 36 - 47
Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL, Carbonkappe, Metall- und lederfreie Ausstattung, Zwischensohle aus Infinergy® von BASF

S1P LIVAS
Low ESD S1PL

ELTEN



Art. Nr.: 18255-0.00-005011 schwarz/rot
Art. Nr.: 18255-0.00-005018 schwarz/blau
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S1PL FO/SR/SC/HRO, Form A

Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD, Metallfreier Durchtrittschutz, GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS, Kunststoffkappe, Lederfreie Ausstattung

S1P LONNY
red Easy ESD S1PS

ELTEN



Art. Nr.: 17231-0.00-003011 grau/rot
Größen: 35 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Mikrofaser / Meshmaterial, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle MAXXIMO, Stahlkappe, lederfreie Ausstattung, für orthopädische Einlagen geeignet (zertifiziert), Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Telefon +43 7762 2841 | office@reindl.at | www.reindl.at

TAVIXX LADY XXFE
white-mint Low ESD S1PS

Art. Nr.: 19218-0.00-004053 weiß/mint
Größen: 36 - 42
Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A



Dieser Schuh ist für alle, die Komfort, Sicherheit und Energie in einem Schuh wollen. Und zwar in einem Design, das man gerne sieht.

Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD Grey, Metallfreier Durchtrittschutz, TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL, Carbonkappe Metall- und lederfreie Ausstattung, Zwischensohle aus Infinergy® von BASF

TAVIXX XXFE
black Low ESD S1PS

Art. Nr.: 19221-0.00-005 schwarz
Größen: 36 - 47
Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A



Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, SPORTIVE ESD black, Metallfreier Durchtrittschutz, TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL, Carbonkappe, Metall- und lederfreie Ausstattung, Zwischensohle aus Infinergy® von BASF

MARLOW
S1P

Art. Nr.: 40251-10.00-005 schwarz
Größen: 36 - 47
Norm: EN ISO 20345:2022 S1P FO/SR



Schaft aus schwarzem Veloursleder ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand angenähte, gepolsterte Staublasche, Verschluss durch Ösen und Rundsenkel, blaues, atmungsaktives Innenfutter, herausnehmbares und antistatisches Fußbett mit Dämpfung im Fersenbereich, Anziehhilfe, korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle, antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU/PU Laufsohle, blaue Laufsohle, nicht kreidend

S2 AMBITION BOA®
Low ESD S2

ELTEN



Art. Nr.: 16262-0.00-005 schwarz
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle DIMENSION PRO, Stahlkappe, BOA® Fit System

S2 SENSATION XXT
Low ESD S2

ELTEN



Art. Nr.: 18232-0.00-005 schwarz
Größen: 36 - 47
Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Textilfutter Bioactive, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Grey, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS, Kunststoffkappe, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

S2 SENEX
ESD S2

ELTEN



Art. Nr.: 14221-0.00-005 schwarz
Größen: 35 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle TRAINERS, Kunststoffkappe, Metall- und lederfreie Ausstattung

S2 ASPHALT PRO
KH S2

SCHÜTZE SICHERHEITSSCHUHE SEIT 1925



Art. Nr.: 19226-0.00-005018 schwarz/blau
Größen: 40 - 48
Norm: EN ISO 20345:2011, S2 HI-CI-HRO | ÖNORM Z 1259:2017 | DGUV 112-191

Obermaterial: wasser-, öl- und schmutzabweisendes Spezialleder
Futterleder: naturbelassenes, perforiertes Orthopädielederfutter
Zehenschutzkappe: Stahl, mit flexibler Übergangslippe

Telefon +43 7762 2841 | office@reindl.at | www.reindl.at

S3 MADDOX BOA®
black-red Mid ESD S3S



Art. Nr.: 18293-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 35 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

ELTEN

Optisch ist der MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3S nicht von einem Sneaker zu unterscheiden, aber in ihm steckt die geballte Sicherheitspower, die ein Schuh der Schutzklasse 3 braucht.

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black, Metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle MAXXIMO, Stahlkappe, BOA® Fit System, Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

S3 MADDOX BOA®
black-red Low ESD S3S



Art. Nr.: 16379-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 35 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

ELTEN

Mit der sportlichen schwarz-roten Sohle aus TPU/PU und den seitlichen Streifen ist der MADDOX BOA® black-red Low ESD S3S von ELTEN ein Sicherheitsschuh, der optisch mit einem Sneaker mithalten kann.

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black, Metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle MAXXIMO, Stahlkappe, BOA® Fit System, Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

S3 STEFANO XXSG BOA®
black-blue Mid ESD S3S



Art. Nr.: 19205-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B

ELTEN

Egal ob drinnen oder draußen, im Stehen, auf der Leiter oder auf den Knien – der Stefano gibt überall eine gute Figur ab.

Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD, Metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP, PU-Spitzenschutz, Stahlkappe, BOA® Fit System, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF







S3 ELTEN

TERENCE XXG PRO BOA®

black Low ESD S3S

ART. NR.:

18225-0.00-005 ⬢ schwarz

GRÖSSEN:

39 - 48

NORM:

EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HI/HRO, Form A

Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, Metallfreier Durchtrittschutz, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, TPU-Überkappe, Kunststoffkappe, BOA® Fit System, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

S3 TERENCE XXG PRO BOA® ELTEN
black Mid ESD S3S



Art. Nr.: 18235-0.00-005 schwarz
Größen: 39 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HI/HRO, Form B

Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, Metallfreier Durchtrittschutz, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, TPU Überkappe, Kunststoffkappe, BOA® Fit System, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

S3 STEWART XXG PRO GTX® ELTEN
Mid ESD S3



Art. Nr.: 18245-0.00-005011 schwarz/rot
Art. Nr.: 18245-0.00-005022 schwarz/grün
Größen: 39 - 48
Norm: EN ISO 20345:2012 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form B

Hydrophobiertes Nubukleder, GORE-TEX® Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, Metallfreier Durchtrittschutz, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, TPU Überkappe, Kunststoffkappe, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

S3 STEWART XXG PRO GTX® ELTEN
Low ESD S3



Art. Nr.: 18242-0.00-005011 schwarz/rot
Art. Nr.: 18242-0.00-005022 schwarz/grün
Größen: 39 - 48
Norm: EN ISO 20345 :2012 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form A

Hydrophobiertes Nubukleder, GORE-TEX® Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, Metallfreier Durchtrittschutz, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, TPU Überkappe, Kunststoffkappe, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

S3 RENEGADE WORK GTX® LOWA work
Mid S3S WR



Art. Nr.: 17251-0.00-005 schwarz
Art. Nr.: 17251-0.00-177 apfelgrün
Größen: 39 - 47
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/HI/HRO/CI, Form B

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial, GORE-TEX® Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle LOWA, Metallfreier Durchtrittschutz, GUMMI/PU Sohle VIBRAM mit MONOWRAP®-Technologie, Stahlkappe

S3 FRANCESCO XXSG
black Mid ESD S3S

ELTEN



Art. Nr.: 18267-0.00-005 schwarz
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B

Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD, Metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP, PU-Spitzenschutz, Stahlkappe, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

S3 FRANCESCO XXSG
black Low ESD S3S

ELTEN



Art. Nr.: 19201-0.00-005 schwarz
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form A

Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD, Metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP, PU-Spitzenschutz, Stahlkappe, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

S3 ACHIM
S3

jori by ELTEN



Art. Nr.: 17247-0.00-005 schwarz
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form B

Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, Antistatische Softvlies-Brandsohle, Stahlzwischensohle, PU/PU Sohle NEW BASIC, PU-Spitzenschutz, Stahlkappe

S3 EMOTION
ESD S3S

ELTEN



Art. Nr.: 15228-0.00-010 braun
Größen: 37 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Nubukleder im Vintage-Design, Textilfutter Bioactive, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, Metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle L10, Stahlkappe

S3 BASIC II
Mid S3



Art. Nr.: 10255-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 35 - 52
Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form B

Mit seinem widerstandsfähigen Obermaterial aus strukturiertem Rindleder, einer durchtrittsicheren Zwischensohle aus Stahl und einer robusten Stahlkappe bietet dieser Sicherheitsstiefel Schutz im Arbeitsalltag.

Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, Antistatische Softvlies-Brandsohle, Stahlzwischensohle, PU/PU Sohle jo_BASIC II, PU-Spitzenschutz, Stahlkappe

S3 BASIC II
Low S3



Art. Nr.: 10240-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 36 - 49
Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form A

Der jo_BASIC II Low S3 ist ein klassischer, robuster Sicherheitshalbschuh, der bewusst auf modische Spielereien verzichtet und den Fokus auf das Wesentliche legt: kompromisslose Sicherheit.

Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, Antistatische Softvlies-Brandsohle, Stahlzwischensohle, PU/PU Sohle jo_BASIC II, PU-Spitzenschutz, Stahlkappe

S3 JO_SPEEDY
Low ESD S3S



Art. Nr.: 18282-0.00-005 ⬢ schwarz
Art. Nr.: 18282-0.00-005011 ⬢ schwarz/rot
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form A

Das Obermaterial aus hydrophobiertem Textil und Mikrofaser plus Spitzenschutz aus Gummi trotzt Feuchtigkeit und Abnutzung, während die rutschhemmende EVA-/Gummi-Laufsohle jo_DYNAMIC jeden Schritt abfedert und für sicheren Stand sorgt.

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD, Metallfreier Durchtrittschutz, GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC, Gummi Überkappe, Kunststoffkappe, Metall- und lederfreie Ausstattung

S3 HAYS XXAG Pro
black High ESD S3S

ELTEN



Art. Nr.: 19222-0.00-005 schwarz
Größen: 39 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SC/LG/HI/HRO/CI, Form C

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial, Thermoisolierendes Innenfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, aluminiumbeschichtet, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX VIBRAM mit ARCTIC GRIP PRO Technologie, TPU Überkappe, Kunststoffkappe, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

S3 IVAR XXNF BOA®
black-blue Low ESD S3S

ELTEN



Art. Nr.: 19225-0.00-005018 schwarz/blau
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form A

Hydrophobierte Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD, Metallfreier Durchtrittschutz, GUMMI/eTPU Sohle WELLMAXX XXNF, TPU Überkappe, Carbonkappe, BOA® Fit System Li2, Zwischensohle aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung

S3 BENTE XXE GTX®
blue Low ESD S3

ELTEN



Art. Nr.: 19223-0.00-001 dunkelblau
Größen: 40 - 48
Norm: EN ISO 20345:2024+A1:2024 S3L WR/FO/SR/HI/HRO/CI, Form A

Hydrophobiertes Textilmaterial, GORE-TEX® Extended Comfort Footwear, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Metallfreier Durchtrittschutz, GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC, Stahlkappe, Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

S3 BENTE XXE GTX®
blue Mid ESD S3

ELTEN



Art. Nr.: 19224-0.00-001 dunkelblau
Größen: 40 - 48
Norm: EN ISO 20345:2024+A1:2024 S3L WR/FO/SR/HI/HRO/CI, Form B

Hydrophobiertes Textilmaterial, GORE-TEX® Extended Comfort Footwear, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Metallfreier Durchtrittschutz, GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC, Stahlkappe, Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Telefon +43 7762 2841 | office@reindl.at | www.reindl.at

S3 REACTION XXT
Low ESD S3S



Art. Nr.: 17273-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

ELTEN

Der sportlich-schlichte Sicherheitshalbschuh aus Rindleder ist sehr robust und macht keine Kompromisse. Die Kunststoffkappe und der metallfreie Durchtrittschutz schützen den Fuß erfolgreich vor äußeren Gefahrenquellen.

Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, Metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS, Abriebfester Spitzenschutz, Kunststoffkappe, Metallfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

S3 SENEX PRO
ESD S3S



Art. Nr.: 16237-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 38 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

ELTEN

Wer im Beruf modisch, bequem und sicher auftreten will, könnte im Sicherheitshalbschuh SENEX PRO aus der ELTEN Trainers Serie das richtige Modell finden.

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, Metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle TRAINERS, TPU Überkappe, Kunststoffkappe, Metall- und lederfreie Ausstattung

S3 SENSATION XX10
Low ESD S3S



Art. Nr.: 16300-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

ELTEN

Im Sohlenkern des Sicherheitssneakers befindet sich das Hightech-Material Infinergy® von BASF. Dieses nimmt beim Laufen einen Großteil der aufgewendeten Energie auf und gibt diese wieder an den Träger zurück.

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder, Textilfutter Bioactive, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Grey, Metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle WELLMAXX L10, Stahlkappe, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

S3 JO_SWIFT BOA®
black Low ESD S3S



Art. Nr.: 18257-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A

Hydrophobierte Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD, Metallfreier Durchtrittschutz, GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC, Kunststoffkappe, BOA® Fit System, Lederfreie Ausstattung

S3 SANDER
ESD S3S



Art. Nr.: 16222-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 35 - 47
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, Metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle TRAINERS, Kunststoffkappe, Metall- und lederfreie Ausstattung

S3 SANDER XXT
ESD S3S



Art. Nr.: 17298-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 35 - 49
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, Metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS, Kunststoffkappe, Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

S3 TILL
Mid ESD S3



Art. Nr.: 18248-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SC/HI/HRO, Form B

Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Stahlzwischensohle, GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP, Abriebfester Spitzenschutz, Stahlkappe

Telefon +43 7762 2841 | office@reindl.at | www.reindl.at

S3 TILL
Low ESD S3

ELTEN



Art. Nr.: 16248-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SC/HI/HRO, Form A

Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Stahlzwischensohle, GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP, Abriebfester Spitzenschutz, Stahlkappe

S3 ERIC
S3S

ELTEN



WARM GEFÜTTERT

Art. Nr.: 16270-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 38 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG/CI, Form C

Rindleder / hydrophobiertes Textilmaterial Cordura®, Lammfellfutter, geschlossene, gepolsterte Lasche, Kragenpolsterung, Reflexmaterial, PU Spitzenschutz, ganzflächige Warmvlies-Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle HERCULES, Stahlkappe, für orthopädische Einlagen geeignet (zertifiziert)

S3 SCOTT
S3 ÜK

jori by ELTEN



WARM GEFÜTTERT

Art. Nr.: 10205-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20345:2012 S3 SRC, Form C

Rindleder, Winterfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, Antistatische Softvlies-Brandsohle, Stahlzwischensohle, PU/PU Sohle NEW BASIC, PU-Spitzenschutz, Stahlkappe

S3 RENZO
S3S

ELTEN



WARM GEFÜTTERT

Art. Nr.: 14237-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 36 - 50
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG/CI, Form C

Rindleder, Weblamm, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Warmvlies-Einlegesohle ESD, Metallfreier Durchtrittschutz, Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP, PU-Spitzenschutz, Stahlkappe



SCHUHE FÜR DIABETIKER

S3 DIALUTION
Low ESD S3S

ELTEN



Art. Nr.: 19232-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 40 - 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/LG, Form A

Heißverformbares, hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Metallfreier Durchtrittschutz, Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION, PU-Spitzenschutz, Kunststoffkappe, Auswechselbarer Innenschuh, Besonders weiter Schafteinstieg, Lederfreie Ausstattung, Weite Passform

S3 DIALUTION
Mid ESD S3S

ELTEN



Art. Nr.: 19233-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 40- 48
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/LG, Form B

Heißverformbares, hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Metallfreier Durchtrittschutz, Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION, PU-Spitzenschutz, Kunststoffkappe, Auswechselbarer Innenschuh, Besonders weiter Schafteinstieg, Lederfreie Ausstattung, Weite Passform

Telefon +43 7762 2841 | office@reindl.at | www.reindl.at



EIN SCHUH FÜR ALLE FÄLLE

Durch die Verformung der Zehen entstehen Druckstellen, Reibung und Blasen. Dauerhafte Schmerzen und ein unangenehmes Tragegefühl sind die Folge.

Der DIALUTION bietet ein Plus an Volumen im Vorfußbereich durch eine höhere Zehenschutzkappe, mehr Längenzugabe für den Abrollvorgang und einen breiteren Leisten.



DIABETISCHES FUSSSYNDROM

Beim diabetischen Fußsyndrom stellen Durchblutungsstörungen und Nervenschädigungen an den Füßen ein großes Gesundheitsrisiko dar. Kleinste Druckpunkte reichen aus, um Verletzungen und offene Wunden herbeizuführen. Neben den Problemzonen wie der Hacke, der Fußsohle oder den Zehen benötigen erkrankte Füße besonders viel Fürsorge. Umso wichtiger, dass man einen Schuh hat, der mitdenkt und dank seiner Verarbeitung und der ausgewählten Materialien auf die Probleme der Füße eingeht.

INNOVATIVE LÖSUNG

Das Highlight des DIALUTION: der herausnehmbare Innenschuh aus einem mehrschichtigen Textil mit Membran, die Wundsekrete aufnimmt, diese nicht an den Außenschuh abgibt, und dennoch atmungsaktiv bleibt. Eine weiche Polsterung sowie die Vermeidung von störenden Nähten fördern den Schutz der empfindlichen Füße. Dank des weißen Innenmaterials sind offene Wunden schnell zu identifizieren und können umgehend behandelt werden. Das innovative Konzept umfasst neben dem herausnehmbaren Innenschuh auch eine druckverteilende Einlage. Die abwaschbare Einlegesohle besteht aus einer weichen, oberen Textilschicht und einer angenehm weichen Schaumstoffpolsterung.







S3 atlas®

MAX 150 PRO XP®

BOA® S3S

ART. NR.:

19229-0.00-005 ⬢ schwarz

GRÖSSEN:

36 - 48

NORM:

EN ISO 20345:2022 S3S SR

ProTraX-Obermaterial, BOA® Fit-System, XP metallfreie Durchtritthemmung, wasser- und schmutzabweisend, dauerhaft geringe Wasseraufnahme, schnelle Rücktrocknung, abrasionsbeständige MPU-Überkappe, MPU-Rebound-System, ESD-Ausstattung, Stahlkappe, XR-MPU-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191







S3 atlas®

MAX 550 PRO XP®

BOA® S3S

ART. NR.:

19230-0.00-005 ● schwarz

GRÖSSEN:

36 - 48

NORM:

EN ISO 20345:2022 S3S SR

ProTraX-Obermaterial, BOA ® Fit-System, XP metallfreie Durchtritthemmung, wasser- und schmutzabweisend, dauerhaft geringe Wasseraufnahme, schnelle Rücktrocknung, abrasionsbeständige MPU-Überkappe, MPU-Rebound-System, ESD-Ausstattung, Stahlkappe, XR-MPU-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S5, SB

S5 ALPHA TRACE
PU-Stiefel



Art. Nr.: 18299-0.00-162001 warnorange/dunkelblau
Art. Nr.: 18299-0.00-015005 tannengrün/schwarz
Größen: 36 - 47
Norm: EN ISO 20345:2022 S5 CI/SR

Alpha Trace® ist ein leichter Stiefel, bequem und flexibel für jeden Bereich. Der Alpha Trace® ist beständig gegen Öl, Fett, Säuren, organische Lösungsmittel und gewährleistet eine hervorragende thermische Isolierung bis –40 °C, Stahlkappe, Stahlzwischensohle.

S5 *EUROMASTER*
PVC-STIEFEL



Art. Nr.: 50260-10.00-017 sonnengelb
Größen: 36 - 50
Norm: EN ISO 20345:2021 S5 SRA

Gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, Verstärkungsrippen auf dem Schaft, robust, europäische Qualität, Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle, antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle.

SB CLASSIC
Clog Serie



Art. Nr.: 10216-0.00-005 schwarz
Größen: 35 - 46
Norm: EN ISO 20345:2022 SB SR

Genarbtes Leder, Stahlkappe, rutschhemmende PU-Laufsohle, antistatisch, Fersenriemen feststehend verstellbar, atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter, Schnallenverschluss, Deckfleck Mikrofaser

SB ANATOM
Clog Serie



Art. Nr.: 17213-0.00-005 schwarz
Größen: 36 - 52
Norm: EN ISO 20345:2022 SB SR

Mikrofaser, Stahlkappe, rutschhemmende PU-Laufsohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle, antistatisch, Fersenriemen feststehend – verstellbar, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen

Telefon +43 7762 2841 | office@reindl.at | www.reindl.at



TAVIXX XXFE
Low ESD 01
Seite: 25



STIEFEL ALPHA
Camouflage
Seite: 27

BERUFSSCHUHE

01, 02, 03, 04, OB

Bedeutung der verschiedenen Schutzklassen nach EN ISO 20347.

01: Wie OB, zusätzlich mit geschlossenem Fersenbereich, antistatischen Eigenschaften und Energieaufnahme im Fersenbereich.
02: Wie 01, zusätzlich mit Schutz des Schuhoberteils gegen Wasseraufnahme und Wasserdurchtritt.
03: Wie 02, zusätzlich mit Durchtrittschutz und profilierter Laufsohle – für höhere Anforderungen.
04: Berufsschuhe mit geschlossenem Fersenbereich, wasserdicht, antistatischen Eigenschaften und Energieaufnahme im Fersenbereich. Werden typischerweise aus Gummi oder anderen polymeren Materialien gefertigt.
OB: Grundanforderungen für Berufsschuhe, z. B. hinsichtlich Verarbeitung, Material und Rutschhemmung.

01 TAVIXX XXFE
Low ESD 01

Art. Nr.: 19219-0.00-005 schwarz
Art. Nr.: 19219-0.00-004 weiß
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20347:2022 01 FO/SR, Form A

Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL, Metall- und lederfreie Ausstattung, Zwischensohle aus Infinergy® von BASF



01 CONCAVE
01

Art. Nr.: 17295-0.00-005 tarnfarbe
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20347:2012 01 SRC

Textil-Obermaterial, atmungsaktiv mit Coolmax, Rutschfeste EVA-/Gummisohle, auswechselbare, Stoßdämpfung mit TPE-GEL-Technologie, Antistatisch



02 X-LIGHT
02

Art. Nr.: 17287-0.00-004 weiß
Größen: 35 - 48
Norm: EN ISO 20347:2012 02 FO/SR

Mikrofaser, Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Ristbereich mit Schnürung, Rutschhemmende PU-Sohle, Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle, Antistatisch.



03 DACHDECKERPROFI
KH 03



Art. Nr.: 19214-0.00-005011 schwarz/rot
Größen: 38 - 48
Norm: EN ISO 20347:2022, 03 CI-HRO-FO- SR
ÖNORM Z 1260 (Dachdeckernorm)
ÖNORM Z 1259:2017| DGUV 112-191

öl- & benzinfest (FO), antistatisch (A), kälteisoliert (CI), kontakthitzebeständig bis 300°C (HRO), Rutschhemmung (SR), Durchtrittshemmende Edelstahleinlage

04 ALPHA
PU-Stiefel Camouflage



Art. Nr.: 18297-0.00-907 tarnfarbe
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20347:2022 04 CI/SR

Textilfutter, Sohle beständig gegen Öle, Fette, Säuren und organische Lösungsmittel, Antistatische und rutschfeste Sohle, Energieabsorption in der Ferse, Ausgezeichnete Adhärenz auf rutschigerem Boden, Herausnehmbare Innensohle, Ausgezeichnete Isolierung, behält die Flexibilität bei -4°F/–20 °C, Hydrolysebeständigkeit

OB GÄRTNER
PVC-Stiefel OLIVGRÜN



Art. Nr.: 11261-0.00-022020 grün/beige
Größen: 36 - 47
Norm: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Halbhoher Stiefel, geeignet für Landwirtschaft, Beruf und Freizeit. Schafthöhe ca. 28 cm, Baumwollfutter mit griffiger Sohle.

OB FREIZEITSTIEFEL
PVC-Stiefel Workman



Art. Nr.: 50250-10.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 36 - 49
Norm: EN ISO 20347:2012 OB SRC

PVC-Kniestiefel, geeignet für Landwirtschaft, Beruf und Freizeit. Schafthöhe ca. 38 cm, Baumwollfutter, mit klassifizierter SRC-Antirutschsohle, kann mehr als 0,1% Phthalate (DEHP+DBP+BBP+DiBP) enthalten.

OB THE ORIGINAL
Clog Serie



Art. Nr.: 10212-0.00-005 ⬢ schwarz
Art. Nr.: 10212-0.00-004 ⬡ weiß
Größen: 35 - 48
Norm: EN ISO 20347:2022 OB FO/SR

Glattleder, rutschhemmende Laufsohle, Fersenriemen klappbar und verstellbar, Decksohle aus Leder

OB SCHU´ZZ PRO
Clog



Art. Nr.: 17294-0.00-005 ⬢ schwarz
Art. Nr.: 17294-0.00-004 ⬡ weiß
Größen: 36 - 46
Norm: EN ISO 20347 OB SRC

Ultra leichter Schuh, Ergonomisches Design, Sehr gute Passform, SRC-geprüfte Laufsohle, Extrem rutschhemmend, bei 40°C in der Waschmaschine waschbar!

OB MANKETTI
Sandale



Art. Nr.: 19235-0.00-005 ⬢ schwarz
Art. Nr.: 19235-0.00-004 ⬡ weiß
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20347:2012 OB SRC

Anatomisches Fußbett, antistatische, Comfort-Dry-Innensohle, ESD, SRC-Gummisohle

NATURE
Sandale Serie

Art. Nr.: 11271-0.00-004 ⬡ weiß
Größen: 35 - 48
Norm: EN ISO 20347:2022 OB A/FO/SR

abeba

Sandale Serie Nature, ESD-Berufschuh, OB Klettverschluss, Fersenriemen feststehend, verstellbar, Glattleder, rutschhemmende Gummi-Laufsohle, lederbezogenes Korkfußbett



NATURE
Sandale Serie

Art. Nr.: 11213-0.00-004 ⬡ weiß
Größen: 35 - 48
Norm: EN ISO 20347:2022 OB A/FO/SR

abeba

Sandale Serie Nature ohne Fersenriemen, ESD-Berufschuh, OB, Klettverschluss, Glattleder, rutschhemmende Gummi-Laufsohle, lederbezogenes Korkfußbett



NATURE
Sandale Serie

Art. Nr.: 11274-0.00-005 ⬢ schwarz
Art. Nr.: 11274-0.00-004 ⬡ weiß
Größen: 35 - 48
Norm: EN ISO 20347:2022 OB A/FO/SR

abeba

Sandale Serie NATURE perforiert, ESD-Berufsschuh, Schnallenverschluss, Fersenriemen festehend, verstellbar, Glattleder, rutschhemmende Gummi-Laufsohle, lederbezogenes, Korkfußbett



Telefon +43 7762 2841 | office@reindl.at | www.reindl.at

OB ACTIVE
Clog Serie

Art. Nr.: 18231-0.00-005 schwarz
Art. Nr.: 18231-0.00-004 weiß
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20347:2012 OB A/E/FO/SRC

Glattleder, Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle, integrierte Einlegesohle, Fersenriemen klappbar, verstellbar, Innenfutter aus Gewebe, Schnallenverschluss



OB NATURE
Sandale Serie

Art. Nr.: 19236-0.00-001 dunkelblau
Größen: 35 - 48
Norm: EN ISO 20347:2022 OB A/FO/SR

Sandale Serie Nature, ESD-Berufsschuh, OB Schnallenverschluss, ohne Fersenriemen, Glattleder, rutschhemmende Gummi-Laufsohle, lederbezogenes Korkfußbett



OB ACTIVE PERFORIERT
Clog Serie

Art. Nr.: 18233-0.00-005 schwarz
Art. Nr.: 18233-0.00-004 weiß
Größen: 36 - 48
Norm: EN ISO 20347:2012 OB A/E/FO/SRC

Glattleder, perforiert, Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle, integrierte Einlegesohle, Fersenriemen klappbar, verstellbar, Innenfutter aus Gewebe, Schnallenverschluss





ZUBEHÖR/SONSTIGES

Pflegemittel, Socken, Einlagen

Praktische Ergänzungen, die Ihre Schuhe und Füße optimal durch den Arbeitstag begleiten.

Mit dem passenden Zubehör holen Sie noch mehr aus Ihren Schuhen heraus. Hochwertige Schuhpflegemittel, komfortable Socken und passende Einlagen sorgen für mehr Wohlbefinden, optimale Pflege und eine lange Lebensdauer – Tag für Tag.



SCHUHDEO
Shoe Fresh

ELTEN

Art. Nr.: 10800-0.00-000
Inhalt: 100 ml

Schuhdeodorant für Sicherheitsschuhe mit aktiver Frischeformel, Neutralisiert unangenehme Gerüche und sorgt für lang anhaltende, hygienische Frische, besonders praktisch dank des einfachen Sprühsystems, Anwendung: In den Schuh sprühen, trocknen lassen, anziehen und frisch in den Tag starten.



IMPRÄGNIERSPRAY
Waterproofing Spray farblos

ELTEN

Art. Nr.: 18285-0.00-000
Inhalt: 200 ml

Imprägniermittel für alle Schuhe aus Leder, Textil und Synthetik, Das Obermaterial wird gepflegt, erhält neuen Glanz und bleibt atmungsaktiv, Verlängert die Lebensdauer des Obermaterials um ein Vielfaches, Auch für Sicherheitsschuhe mit Membran geeignet, Anwendung: Mehrmals gleichmäßig aus ca. 30 cm Entfernung aufsprühen und trocknen lassen, Regelmäßige Anwendung verstärkt die Schutzwirkung.



REINIGUNGSSCHAUM
Cleaning Foam

ELTEN

Art. Nr.: 19213-0.00-000
Inhalt: 150 ml

Hochwirksamer Reinigungsschaum mit Mizellentechnologie, Ideal für die schonende Reinigung des gesamten Schuhs, Entfernt Verschmutzungen schnell und mühelos, wirkt dabei effektiv und sanft.



PERFECT FIT-SOCKS

ESD (Carbon)

ELTEN

Art. Nr.: 18280-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

Arbeitssocke, Atmungsaktiv, Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung, Anatomisch geformtes Fussbett, Hochelastisches, druckfreies Bündchen, Hautsympathische Materialien, Klimaregulierendes COOLMAX® Garn, ESD equipment, 51% Polyester (COOLMAX®FIBER), 26% Polyamid, 20% Baumwolle, 2% Elasthan, 1% Carbon.



SOCKE

Winter Merino

PORTWEST
PEAK PROTECTION

Art. Nr.: 18281-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 39-43, 44-48

Halten Sie Ihre Füße länger warm – mit den Wintersocken aus 65 % Merinowolle und 35 % Nylon. Verstärkte Ferse und Zehen für hervorragende Haltbarkeit. Softgrip-Manschette, komfortable Zehennaht, elastisches Bein, gepolsterte Fußsohle und Belüftungskanäle.

Höhe der Socke 28cm, Nahtlose Zehensocke für einen bequemen und sicheren Sitz, Anteil an Merinowolle zur Wärmeregulierung, Verstärkte Fersen- und Zehenbereich für zusätzliche Haltbarkeit, Mesh-Belüftung zur Ableitung von Feuchtigkeit von der Haut, Die Knöchelbandage bietet einen festen Sitz und verhindert ein Herunterrutschen, Weiche Griffmanschette, Komfort Zehennaht, Gepolsterte Fußsohle, Gummizug am Bein.



SPORTIVE BLACK SOLE

ESD

ELTEN

Art. Nr.: 18274-0.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 35 - 49

Ganzflächige Einlegesohle, Abriebfest, Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima, Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind, Am Produkt auf elten.com Details zu Rezyklat-Anteilen.

Die ELTEN Sportive black Sole verfügt über eine sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, dadurch bleiben die Füße auch an langen Tagen trocken. Die ganzflächige Einlegesohle ist zudem abriebfest und somit länger haltbar. Durch die ESD-Ausstattung ist ein Einsatz in elektrostatisch sensiblen Bereichen möglich und die Sohle ist für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind, geeignet.



SENSICARE
Low - Senkfuß

ELTEN

Art. Nr.: 18270-201.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 36 - 48

Semi-orthopädische Einlegesohle, Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel, hervorragende Dämpfung, Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind, Hautfreundliche Obermaterialien.



SENSICARE
Medium - Normalfuß

ELTEN

Art. Nr.: 18270-202.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 36 - 48

Semi-orthopädische Einlegesohle, Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel, hervorragende Dämpfung, Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind, Hautfreundliche Obermaterialien



SENSICARE
High - Hohlfuß

ELTEN

Art. Nr.: 18270-203.00-005 ⬢ schwarz
Größen: 36 - 48

Semi-orthopädische Einlegesohle, Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel, hervorragende Dämpfung, Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind, Hautfreundliche Obermaterialien


TAVIXX XXFE
mint Low
ESD S1
Seite: 5
ELTEN



Haben Sie Fragen oder möchten Sie bestellen?

Wir beraten Sie gerne persönlich.

office@reindl.at

+43 7762 2841-0

Weitere Informationen unter: **www.reindl.at**

Reindl Gesellschaft m.b.H - Gewerbepark 6 - 4762 St. Willibald - Österreich





Unsere Kataloge finden Sie
auch online unter:
www.reindl.at/berufsbekleidung/

PRO 393 * 500 * 11/2026

Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. Geringfügige Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie in der aktuellen Preisliste und auf **www.reindl.at/agb**.

Leitbetrieb Österreich